

Smarter Surfaces Projector Paint:
Ei-tussitaulu

ASENNUSOHJEET:

Soveltuvuus:

Smarter Surfaces Projector Paint on suunniteltu käytettäväksi projektorilaitteiden kanssa. Se ei ole tussitaulumaali. Jos tarvitset tussitauluominaisuuksia, katso koko Smarter Surfaces –tuotevalikoima.

Smarter Projector Paint sopii käytettäväksi sisätiloissa seuraaville pinnoille: laasti/rappaus, sisustuslevy, puu, metalli ja betoni.

VALMISTELUT

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva, eikä siinä saa olla irtonaisia tai lohkeilevia materiaaleja.

Pohjamaalaa paljaat, käsittelemättömät pinnat pohjamaalilla, kuten esim. Smarter Surfaces Primerilla.

ASENNUS

Levitä kaksi kerrosta projektorimaalia pohjamaalatulle tai aiemmin maalatulle valkoiselle pinnalle.

Levitä sudilla, telalla (suositellaan lyhytnukkaista telaa), rajaajalla tai ruiskulla.

RIITTOISUUS

750 ml riittää yhteen kerrokseen noin 13 neliömetrin alueelle ja kahteen kerrokseen noin 6,5 neliömetrin alueelle.

KUIVUMISAIKA

Kosketuskuiva 1-2 tunnissa. Uudelleen maalattavissa neljässä tunnissa.

PUHDISTAMINEN

Puhdista välineet lämpimällä saippuavedellä.

TURVALLISUUS

Jos tuotetta joutuu iholle, huuhtelee iho lämpimällä saippuavedellä.

Jos tuotetta menee silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Varmista, että huoneen tuuletus on riittävä asennuksen ja kuivumisen aikana.

EU raja-arvo tuotteen haihtuville orgaanisille yhdisteille (VOC) on vähemmän kuin 30 g/l.

Sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) maksimissaan 8 g/l.
Yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita tarvittaessa pyydä toimittajalta
käyttöturvallisuustiedotetta.