

SMART OFFICE FILMS

- **Smart Office Film - Dry Erase** - kuivapyyhittävä valkoinen
- **Smart Office Film - Dry Erase** - kuivapyyhittävä läpinäkyvä
- **Smart 2-in-1 Office Film**: Projektori ja kuivapyyhittävä Dry Erase

1

VALMISTELE PINTA

- Varmista, että pinta sopii Smart Office Film -kalvolle. Pinnan on oltava pehmeä, nestettä hylkivä ja puhdas.

2

MITTAA & LEIKKAA

- Mittaa ja leikkaa kalvo siten, että se sopii käytettävälle alueelle, jätä reunoihin 2 cm vara.

3

ASENNUS

Smart Office Film -kalvot ovat itseliimautuvia irrotettavalla taustapaperilla. Irrota taustapaperi vasta, kun olet valmis asentamaan kalvon seuraavien ohjeiden mukaan:

- Aseta kalvo pinnalle ilman, että irrotat taustapaperin.
- Aloita toisesta reunasta ja irrota taustapaperi tasaisesti leveysuunnassa, 8–10 cm kerrallaan.
- Paina mikrokuituliinalla kalvo tasaisesti pinnalle ja varmista, ettei siihen synny ilmakuplia tai epätasaisuuksia.
- Levitä kalvo varovaisesti ja tasaisesti pinnalle samalla, kun vedät taustapaperin pois.
- Ilmakuplien kohdalla vedä kalvoa hiukan taaksepäin, poista ilmakupla ja jatka.

4

TASOITA KOKO

- Tee pehmeä reuna pinnan päähän terävällä veitsellä tai terällä ja leikkaa 45 asteen kulma pinnan reunojen avulla.

5

LIITTÄMINEN

- Liitä ensimmäinen vuota paneeliin tai tasaiselle pinnalle.
- Laita toinen vuota 3 cm limityksellä.
- Älä irrota kalvon taustapaperia.
- Leikkaa partaterällä tai erittäin terävällä veitsellä kalvon kerrosten läpi limityksen keskeltä.
- Poista tasoitettu materiaali takaa.
- Poista taustapaperi toisesta vuodasta.
- Paina mikrokuituliinalla materiaali takaisin ja tiukasti yhteen.

6

KUNNOSSAPITO

- Pintaa tulee hoitaa samalla tavalla kuin valkotalun pintaa. Käytä laadukkaita tusseja ja puhdistusaineita, joita Smarter Surfaces myy.

Tuotevastuu

Tuotteidemme myynnissä noudatetaan yleisiä ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta

www.smartersurfaces.com

Tuki:

Sähköposti:
tuki@smartersurfaces.fi

Puh.:
050 9117993

Verkkosivu:
www.smartersurfaces.fi