



## SMART MULTIFUNCTION WALLCOVERINGS

Smart 2 in 1 Magneettinen Dry Erase kuivapyyhittävä tapetti

Smart 3 in 1 Magneettinen Dry Erase kuivapyyhittävä tapetti ja projektori

Käsittele Smart Multifunction magneettista tapettia varovaisesti. Älä taita tai rypistä materiaalia, etteivät sen ominaisuudet heikkene. Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä.

1

### VALMISTELE PINTA

- Suojaa lattia muovilla tai muulla soveltuvalla suojamateriaalilla.
- Tarkasta ja täytä mahdolliset pinnan reiät ja halkeamat tavallisella tasoitteella.
- Poista kaikki aikaisemmat tapetit tai vanha/irronnut maali.
- Hio epätasaisuudet hiomapaperilla.
- Huokoiset pinnat tulee pohjamaalata esimerkiksi Smart White Primerilla ennen Smart Multifunction tapetin tapetointia.

2

### MITTAA & MERKITSE

- Suosittelemme tapetin kiinnittämistä vaakatasoon, aloittamalla seinän alaosa.
- Piirrä lyijykynällä suora vaakaviiva 1,22 cm korkeuteen lattiasta. Kohdistu ensimmäisen tapetin yläreuna viivalle, jotta saat sen suoraan.
- Mittaa tapetista halutun kokoinen ja leikkaa terävällä terällä, terävillä saksilla tai tapettiveitsellä.

3

### LEVITÄ LIIMA

- Smart magneettinen 2in1 / 3in1 tapetti liimataan vinyyliimalla. Standardimaiset tapettiliimat eivät ole sopivia.
- Sekoita liima ennen käyttöä. Jos liima on erittäin paksua tai viskoottinen, lisää 2,5 % — 5 % vettä, kunnes se pehmenee.
- Levitä seinälle runsaasti vinyyliimaa telalla ja reunoihin harjalla. Älä laita liikaa liimaa.

4

### ASENNUS

**Ensimmäinen vuota:**

- Aloita nurkasta, asenna alaosa ensin. rullaa tapettia pitkin seinää 1,22 cm lyijykynäviivan avulla.
- Rullaa tapettia varovaisesti seinää pitkin ja paina samalla ilma ja ylimääräinen liima pois tapetin takaa.
- Käytä tapettilastaa ja paina koko tapettipinta seinään. Työnnä kaikki ylimääräinen liima ja ilma pois tapetin takaa.
- Käytä voimaa ja jatkuvaa painetta, että saat ilmakuplat ja ylimääräisen liiman pois.

**Seuraava vuota:**

- Tapettien yhdistämiseksi suosittelemme niiden yhteen laittamista. Vuotien reunat ovat puhtaita ja suoria, jotka sopivat yhteen.
- Tärkeää, että alempi vuota ripustetaan ensiksi, jotta ylempi vuota kiinnittyy siihen luonnollisesti.
- Työstä saumakohtaa tapettilastalla niin, että sauma jää mahdollisimman pieneksi. Työstä materiaalia tasaisella paineella ylös- ja alaspäin, kunnes ne ovat yhdessä.
- Lisää saumakohtaan tarvittaessa liimaa ja jatka työstämistä.
- Jos saumakohta ei ole tasainen, nosta yhden tapetin reuna varovasti irti seinästä ja ohjaa materiaalit yhteen ja työstä uudestaan lastalla. Hiukan liimaa on ehkä lisättävä.
- Tarkista tapetin koko pinta ilmakuplien, ylimääräisen liiman, ilmataskujen poistamiseksi ja paina reunaa lastalla.
- Toista kunnes pinta on kokonaisuudessaan valmis.
- Pyyhi koko pinta kostealla pyyhkeellä asennuksen jälkeen ylimääräisen liiman/lian poistamiseksi. Tarkista lopuksi mahdollisten ilmakuplien varalta.

**Huomautus**

Tarvittaessa tapetti voidaan limittää ja kaksoisleikata. Leikkaa tapettiin 90 asteen kulma seinän nurkkaan.

5

### ANNA KUIVUA

Smart Multifunction tapetin on annettava kuivua 48 tunnin ajan ennen käyttöä.

#### Tuotevastuu

Tuotteidemme myynnissä noudatetaan yleisiä ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta [www.smartersurfaces.com](http://www.smartersurfaces.com)

#### Smarter Surfacen käyttö

- Käytä vain hyvälaatuisia tarvikkeita, kuten niitä mitä löytyy verkkosivuiltamme tai paikalliselta Smarter Surfaces -partnerilta
- Puhdista säännöllisesti mikrokuutioliinalla ja puhdistusaineillamme tarvittaessa.
- Käytä magneettitapetin kanssa Neodyymimagneetteja, kuten Smart Neo-magneetteja.



Tuki:

Sähköposti:  
[posti@smartersurfaces.fi](mailto:posti@smartersurfaces.fi)

Puh.:  
050 9117993

Verkkosivu:  
[www.smartersurfaces.fi](http://www.smartersurfaces.fi)